

Datenblatt

→ RRJTISW

02.03.2026



Technische Daten

Drucktaster 1 S

Type	RRJTISW
Baureihe	RONTRON-R-JUWEL
Rubrik	Drucktaste
Approbationen	CE, cURus, ENEC10, VDE, CE, UKCA



Abbildung ähnlich

→ Allgemeine Daten

Bauform	Rund
Beschriftbar	Ja
Betriebstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Einbautiefe	33,4 mm
Farbe Frontrahmen	Schwarz
Kontaktwerkstoff	AgNi
Lagertemperatur	-50 °C ... 85 °C
Schutzart Vorne	IP65

→ Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung IEC/EN 60947-5-1	240 V AC 250 V DC 125 V DC 60 V DC 24 V DC
Bemessungsbetriebsstrom IEC/EN 60947-5-1	3 A AC 0,2 A DC 0,4 A DC 1 A DC 2 A DC
Bemessungsisolationsspannung IEC/EN 60947-5-1	250 V AC 300 V DC
Bemessungsspannung	250 V AC
Bemessungsstrom	6(4) A
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ NO neu
Elektrische Lebensdauer	1.000.000 Schaltspiele bei Nennlast
Enclosure type Angaben nach UL	Type 4x indoor
Gebrauchskategorie IEC/EN 60947-5-1	AC-15 A300 DC-13 Q300
Kontaktart	1NO
Prellzeit	< 10 ms NO
Rating Angaben nach UL	A300 Heavy pilot duty Q300
Schaltleistung	250 V AC 6 (4) A
Schaltvermögen IEC/EN 60947-5-1	10 Ie AC 1,1 Ie DC
Spannung minimal	5 V
Strom minimal	1 mA unter Laborbedingungen
Thermischer Dauerstrom IEC/EN 60947-5-1	6 A AC

→ Mechanische Daten

Anschluss Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm

Betätigungsweg 3 mm

Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Schaltspiele

Schaltfunktion Tastfunktion

Technische Skizzen

→ Maßskizze

