

RRJVA_USB3_AA

29.03.2023

USB3.0-Buchse A/Buchse A



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	RRJVA_USB3_AA
Beschreibung	USB 3.0 Einbaubuchse (gedrehte Twisted-Pair-Kabel)
Ausführung / Anschlüsse	USB 3.0 Buchse, frontseitig: Typ A / 9 polig USB 3.0 Buchse, rückseitig: Typ A / 9 polig
Kontaktwerkstoff	Phosphor Bronze, vergoldet 0,05 µm
Lagertemperatur max.	-25°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-20°C ... 60°C
Mech. Lebensdauer	5000 Steckzyklen
Einbauöffnung	22,3 mm
Farbe	VA...Edelstahl
Einbauplattenstärke	1,5...5,0 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 0,8 Nm

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30V AC/DC
Übergangswiderstand	max. 50 mOhm
Maximalstrom	PIN 1 & PIN 4: 800 mA alle anderen PINs: 250 mA
Pin-Belegung	1:1

Hinweis

Pinbelegung:

frontseitige USB 3.0 Buchse rückseitige USB 3.0 Buchse

Pin Signal-Name Pin Signal-Name

1 VBUS 1 VBUS

2 D- 2 D-

3 D+ 3 D+

4 GND 4 GND

5 StdA_SSRX- 5 StdA_SSRX-

6 StdA_SSRX+ 6 StdA_SSRX+

7 GND Drain 7 GND Drain

8 StdA_SSTX- 8 StdA_SSTX-

9 StdA_SSTX+ 9 StdA_SSTX+

Schirm Schirm



