

ASI_BZL5

08.03.2024

AS-Interface-Slave mit Fassung T5,5K



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	ASI_BZL5
Beschreibung:	AS-Interface-Slave, beleuchtbar mit Fassung T5,5K
Approbationen:	CE, ASI, cCSAus

Hinweis

Kommunikation

- AS-Interface Spezifikation: V2.11
- Slave-Profil: S-B.A.E
- Anschluss: über 2-pol. Steckbuchse (3,96mm), Schneidklemmtechnik, Type: "ASI_SB2AWG18"
- Anschlusskabel: Schaltlitze 2adrig, AWG18, z.B.: "ASI_SL2AWG18"
- Max. Netzwerklänge: 100m (ohne Repeater)
- Max. Zykluszeit: < 10ms (62 A/B Slaves)

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -25°C ... +70°C
- Lagertemperatur: -40°C ... +80°C
- Feuchte: bis 95%, nicht kondensierend

Mechanische Daten

- Betätigungsweg: ≤ 3mm
- Schalthäufigkeit: ≥ 1 Mio.

Elektrische Daten

- Spannungsversorgung: 26,5...31,6 V, aus AS-Interface Leitung
- Gesamtstromaufnahme: ≤ 30 mA
- Leuchtelement-Ausgang: Versorgung aus AS-Interface Leitung, dauerkurzschlussfest, Überlastschutz
- max. Laststrom, LED: 20 mA
- Leuchtstärke: über D0/D1 individuell ansteuerbar/dimmbar (4 Stufen)
- Nennspannung: 24 V DC (+10%)
- Fassung: T5,5k
- LED, Schlegel-Type: L5,5k24U...

Normen und Standards: CE, IEC 62026-2, cCSAus

Die Schlegel-Asi-Slaves erfüllen die Spezifikation AS-Interface POWER24 und können auch mit 24 V betrieben werden.

Maßskizze

