

Datenblatt

→ PXM2Z

06.10.2025



Technische Daten

proboxx Leergehäuse mit zwei M12-Anschlüssen und 2 Einbaustellen

Type	PXM2Z
Baureihe	proboxx®
Rubrik	Iso-Gehäuse
Approbationen	CE, UL



→ Allgemeine Daten

Anschlussart	M12 A-kodiert
Befehlsstellen	2
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Farbe Gehäuse	Unterteil dunkelgrau/Oberteil schwarz
Gewicht	93,8 g
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Material	PA6
Schutzart Vorne	IP65

Passende Befehlsgeräte

- SHORTRON

→ Mechanische Daten

Drehmoment Befestigung 0,7 ±0,1 Nm

Drehmoment Schrauben 0,4 ±0,1 Nm

Einbaulage Beliebig

IK Schutzart IK06 (1 Joule)

M12-Einsatzstecker

- Bitte verwenden Sie für die Bestückung der M12-Anschlüsse die Schlegel M12-Einsatzstecker PXX(5,8,12)F200

Befestigung Adapterplatten

- Senkschraube mit Innensechskant, Normen: DIN 7991, ISO 10642
- Montage auf 40 x 40 mm Aluminiumprofil: M5 x 12