

FRVK

02.06.2021

**Not-Halt-Taster
für 9,2mm Einbautiefe**

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	FRVK
Beschreibung	Not-Halt/Not-Aus-Taste, überlistsicher
Approbationen	CE, cURus, TÜV_Süd, UKCA
Schutzart	IP65 / IP67
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	50.000 Schaltspiele

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,3 ... 1,9 Nm
Entriegelung	Drehentriegelung links/rechts
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

Hinweis

mit Schaltstellungsanzeige

Der entsprechende Kontaktgeber wird in den Betätigerhals des FRVK eingesteckt. Distanzbuchsen sorgen für den richtigen Abstand der Verbindung von Leiter- und Montageplatte. Die Verschraubungen sind gegen Lösen zu sichern.

Angaben nach UL

NEMA TYPE	4x indoor (front face)
Torque	1,3 ... 1,9 Nm (Head Nut)



