

RRJ_M125A_100CM

27.03.2023

M12 Buchse 5-polig



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	RRJ_M125A_100CM
Beschreibung	M12 Einbaubuchse
Schutzart	IP65 / IP67 (von vorne)
Ausführung / Anschlüsse	M12-5-pol, A-kodiert
Lagertemperatur max.	-25°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-5°C ... 80°C, bewegter Einsatz -25°C ... 80°C, fest verlegt

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung	125V AC/DC
Betriebsstrom	4A, je Kontakt
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV

Allgemeine Daten

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 1,9 Nm

Hinweis

Frontrahmen: silberfarben

IP-Angaben: in gestecktem und verschraubtem Zustand

Buchse frontseitig: M12-Einbaubuchse, A-codiert, 5-pol.
Anschluss rückseitig: PVC-Kabel; Litzen 0,34mm² (AWG22) abgemantelt, nicht abisoliert
1: braun; 2: weiß; 3: blau; 4: schwarz; 5: grau
Kabellänge (X): 100cm



