VE_LED230_S 16.06.2015

Vorschalteinheit zum Betrieb einer LED an 230V AC

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	VE_LED230_S
Beschreibung	Vorschalteinheit für Beleuchtungselement
Approbationen	CE
Ausführung / Anschlüsse	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm
Lagertemperatur max.	-40°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 55°C

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	-	-
Bemessungsisolationsspannung Ui	250 V	-
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 V	-
Bemessungsbetriebsstrom Ie	-	-
Schaltvermögen	-	-
Therm. Dauerstrom	-	-

Technische Daten Lampe

Definition	X1...Anode, X2...Kathode

Hinweis

- Vorschalteinheit zum Betrieb einer LED an 230V AC 50Hz.
- max. 12mA mit LD9-24V/L5,5k24...
- Überspannungsschutz

Achtung!
Keine Potenzialtrennung - an der Lampenfassung kann eine berührungsgefährliche Spannung anliegen.

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz