

**SSWNL**

24.11.2021

**Meldeleuchte**



**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	SSWNL
Beschreibung	Meldeleuchte
Approbationen	CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA
Schutzart	IP65 / IP67
Ausführung / Anschlüsse	Flachstecker 2,8x0,8 mm
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C

**Technische Daten Lampe**

Lampenfassung	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.	30 V AC/DC
Lampenleistung max.	14 mA (bei 24 V DC)
Definition	X1...Anode, X2...Kathode

**Zusätzliche Angaben**

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 1,9 Nm
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1

**Hinweis**

- Meldeleuchte mit weißer LED
  - Frontrahmen in schwarz
- Ausführungen für Flachstecker: teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden

**Angaben nach UL508**

Lamp rating	30 Vac/dc, 14 mA max
-------------	----------------------



