CTFS_24R_G 30.06.2021

Tastkontaktgeber mit 2-farbiger LED rot/grün

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	CTFS_24R_G
Beschreibung	Tastkontaktgeber Meldeleuchte rot/grün
Approbationen	cCSAus, CE, cURus, UKCA
Schalterart	1W
Schutzart	IP00
Betätigungsweg	3 mm
Ausführung / Anschlüsse	Federklemmanschluss Eindrähtige Leiter 0,5mm²…. 2,5mm² Aderendhülse mit Kragen 0,25mm²… 1mm² Aderendhülse ohne Kragen 0,25mm²… 1mm²
Kontaktwerkstoff	vergoldet 1,5µm
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 65°C
Mech. Lebensdauer	1 Mio. Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast)	1 Mio. Schaltspiele
Durchgangswiderstand NO	< 50 mOhm (neu)
Durchgangswiderstand NC	< 100 mOhm (neu)
Prellzeit NO	< 10 ms
Prellzeit NC	< 10 ms

Technische Daten Lampe

Lampenfassung	keine, LED integriert

Zusätzliche Angaben

Nennspannung	20mV ... 48V AC/DC
Nennstrom	0,01mA ... 100mA
Einbaulage	beliebig
Abisolierlänge	9 mm

Hinweis

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz

Platine Material: FR4
LED Nennspannung:24 V DC
LED Nennstrom: 15 mA / je Farbe
Kontaktgeber: Elektronikkontaktgeber CTPF mit Printkontakte, Sprungfunktion und Rastkragen
Approbationen CTPF: UR, cCSAus, DNVGL
Anschlüsse:
1: gemeinsamer Wechslerkontakt CTPF
2: Öffnerkontakt
4: Schließerkontakt
R: +24V Betriebsspannung rote LED
G: +24V Betriebsspannung grüne LED
_I_: gemeinsame Masse für LED´s

Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

Ratings	0 – 48 Vac/ dc, 100 mA Non Inductive



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz