

YTG

06.07.2021

Drucktaster, Tasterkappe transparent

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	YTG
Beschreibung	Kurzhubtaste mYnitron
Approbationen	CE, cURus, UKCA
Schalterart	1S
Schutzart	IP65 / IP67
Betätigungsweg	1,0 mm
Ausführung / Anschlüsse	Flachstecker 2,8 mm x 0,5 mm
Kontaktwerkstoff	Schnappscheibe: Edelstahl 1.4310 vergoldet Gegenkontakt: CuZn37, vergoldet
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	500.000 Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast)	500.000 Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NO	< 100 mOhm
Min. Strom	10 uA
Min. Spannung	20 mV
Prellzeit NO	< 5 ms

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	AC12	DC12
Bemessungsisolationsspannung U_i	42 V	42 V
Bemessungsbetriebsspannung U_e	35 V	35 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	100 mA	100 mA
Schaltvermögen	1 W (ohmsche Last)	1 W (ohmsche Last)
Therm. Dauerstrom	100 mA	100 mA

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	16,2 mm
---------------	---------



Drehmoment (Montagemutter)	max. 0,7 Nm
Raster	25mm x 25mm
Einbaulage	beliebig
Normen	IEC/EN 60947-5-1
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Kennwerte

B10 [Zyklen]	600.000
--------------	---------

Hinweis

- Schalterart: 1S=1 Schließer
- Fühlbarer, definierter Druckpunkt
- Frontring in schwarz
- incl. grün transparenter Tasterkappe
- verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten (Standardsymbole oder kundenspezifisch)
- Teilisierte Flachsteckhülsen verwenden!
- Empfehlung, Schlegel-Type: "FHTI2,8x0,5_01"
- 0,5-1,5mm² (AWG 20-16)
- 30°C - 75°C
- Schließer: 3-4
- die Flachsteckanschlüsse sind für eine Handlötung nicht geeignet
- max. Drehmoment Montagemutter beachten (0,7 Nm)!

Prüfdaten nach UL60947-5-1 / C22.2 No. 60947-5-1

Ratings	max. 30 Vac or 42.4 V peak, 100 mA, Class 2
Betriebstemperatur	-25°C ... 70°C
Enclosure Type	Type 1

Notiz

- Nur für Class 2 Spannungsversorgung oder begrenzte Spannungs- / Stromwerte
- For Class 2 Power Source or Limited Voltage / Limited Current only
- Pour classe 2 source d'alimentation ou tension limitée / courant limitée uniquement



