

**SSWCFTLF**

13.10.2021

**Einzel-Folien-Taste taktile, beleuchtbar**

**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	SSWCFTLF
Beschreibung	Einzel-Folien-Taste, mit integriertem Kontaktgeber, mit Flachsteckanschluss
Approbationen	CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA
Schalterart	1W
Schutzart	IP66 / IP67 / IP69K
Betätigungsweg	1,8 mm
Ausführung / Anschlüsse	Flachstecker 2,8x0,8 mm
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	1 Mio. Schaltspiele (20°C)
Durchgangswiderstand NO	< 50 mOhm (neu)
Durchgangswiderstand NC	< 100 mOhm (neu)
Prellzeit NO	< 10 ms
Prellzeit NC	< 10 ms

**Technische Daten Lampe**

Lampenfassung	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.	30 V AC/DC
Lampenleistung max.	14 mA (bei 24 V DC)
Definition	X1...Anode, X2...Kathode

**Zusätzliche Angaben**

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 1,9 Nm
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 61058-1

**Elektrische Kennwerte**


Nennspannung	20mV ... 48V AC/DC
Nennstrom	0,01mA ... 100mA

### Hinweis

- Schalterart 1W=1Wechsler
- Frontring aus Kunststoff, schwarz
- Farbe Folienring: schwarz
- beleuchtbar

### Angaben nach UL508

Rating	20mV...48V AC/DC, 0.01mA...100mA , max. 250mW
--------	---

