

Datenblatt

→ **BZOIK_AU** 

04.11.2024




Technische Daten

Tastkontaktgeber

Baureihe Kontaktgeber BZ...K

Rubrik Kontaktgeber



→ Allgemeine Daten

Beleuchtung Nein

Schutzart IP20

Approbationen CCC, cCSAus, DNVGL, ENEC10, VDE, CE, TÜV_Süd, UKCA

Betriebstemperatur -30 ... 70 °C

Lagertemperatur -50 ... 85 °C

Einbautiefe 38,65 mm

Anschluss Schraubanschluss 2,5 mm²

Kontaktwerkstoff AgNi

Kontaktart 1 Ö
1 NO

→ Elektrische Daten


<i>Bemessungsbetriebsspannung</i> <i>IEC/EN 60947-5-1</i>	120 V AC
	240 V AC
	24 V DC
	60 V DC
	125 V DC
	250 V DC
<i>Bemessungsbetriebsstrom</i> <i>IEC/EN 60947-5-1</i>	3 A AC
	1.5 A AC
	2 A DC
	1 A DC
	0.4 A DC
	0.2 A DC
<i>Bemessungsisolationsspannung</i> <i>IEC/EN 60947-5-1</i>	250 V AC
	250 V DC
	300 V AC
	300 V DC
<i>Elektrische Lebensdauer</i>	1.000.000 Schaltspiele

→ Mechanische Daten

<i>Mechanische Lebensdauer</i>	1.000.000 Schaltspiele
<i>Betätigungsweg</i>	3 mm
<i>Schaltfunktion</i>	Tastfunktion

Technische Skizzen

→ Schaltbild



→ Schaltwegediagramm

