

Datenblatt

→ PXD3

02.10.2025



Technische Daten

Leergehäuse mit Sollbruchstelle

Type	PXD3
Baureihe	proboxx®
Rubrik	Iso-Gehäuse
Approbationen	CE, UL



→ Allgemeine Daten

Anschlussart	M16 ausbrechbar
Befehlsstellen	3
Betriebstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Farbe Gehäuse	Unterteil dunkelgrau/Oberteil schwarz
Gewicht	121 g
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C
Material	PA6
Schutzart Vorne	IP65

Passende Befehlsgeräte

- SHORTRON

→ Mechanische Daten

Drehmoment Befestigung 0,7 ±0,1 Nm

Drehmoment Schrauben 0,4 ±0,1 Nm

Einbaulage Beliebig

IK Schutzart IK06 (1 Joule)

Sollbruchstelle

- Bitte verwenden Sie für den Durchbruch ein stabiles Hilfsmittel in der Größe des Durchbruchs, z.B. einen 10er Steckschlüsseinsatz. Stützen Sie dabei die Flanken des Durchbruchs ab und achten Sie auf einen festen Untergrund

Befestigung Adapterplatten

- Senkschraube mit Innensechskant, Normen: DIN 7991, ISO 10642
- Montage auf 40 x 40 mm Aluminiumprofil: M5 x 12

Technische Skizzen

→ Maßskizze

