

# Fiche technique

## → PXO4

06/10/2025



### Données techniques

Boîtier vide sans point destiné à la rupture

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Référence     | PXO4                      |
| Série         | proboxx®                  |
| Rubrique      | Boîtier isolant plastique |
| Homologations | CE, UL                    |



### → Données générales

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Postes de commande            | 4                                               |
| Température de fonctionnement | -25 °C ... 70 °C                                |
| Découpe de montage            | Ø 22,3 mm                                       |
| Couleur boîtier               | Partie inférieure noire/partie supérieure noire |
| Poids                         | 147 g                                           |
| Température de stockage       | -40 °C ... 80 °C                                |
| Matière                       | PA6                                             |
| Degré de protection à l'avant | IP65                                            |

### Appareils de commande adaptés

- SHORTRON

## → Données mécaniques

*Couple de serrage fixation* 0,7 ±0,1 Nm

*Couple de serrage des vis* 0,4 ±0,1 Nm

*Position de montage* Au choix

*Classe de protection IK* IK06 (1 Joule)

### Fixation plaques d'adaptation

- Vis à tête fraisée à six pans creux, normes : DIN 7991, ISO 10642
- Montage sur profilé aluminium 40 x 40 mm : M5 x 12

## Croquis techniques

### → Croquis dimensionnel

