

RRJVL

01.06.2021

Not-Halt-Taste beleuchtbar

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	RRJVL
Beschreibung	Not-Halt/Not-Aus-Taste, beleuchtbar
Approbationen	CE, cURus, TÜV_Süd, UKCA
Schutzart	IP65 / IP67
Betätigungsweg	3 mm
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	15.000 Schaltspiele

Technische Daten

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 1,5 Nm
Entriegelung	Drehentriegelung links/rechts
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Umweltprüfung	DIN EN 60529, DIN EN 60068-2-1/-2-2/-2-6/-2-11/-2-27/-2-30

Hinweis

- mit Schaltstellungsanzeige
- beleuchtbar, roter Lichtleiter

Verwendbar mit folgenden Kontaktgebern:
 Rastkragen+Flachsteck: FRTFLOO, FRTFLOI

Bei Verwendung mit Kontaktelement FRTPOO, FRTPOI:
 - LED optional verwendbar -> Schlegel Type FRTLED3UW,
 sonst Position (Höhe) beachten, siehe Skizze!

- B10d: 67.500 (Ld 20%)

Angaben nach UL

Torque	2,5 Nm (Head Nut)
NEMA TYPE	4x indoor (front face)



