

**LR22K\_24RGB\_619**

19.09.2023

**Anneau lumineux à LED RVB pour l'indication d'état ou la signalisation**



**Données Générales**

Référence	LR22K_24RGB_619
Description	Anneau lumineux LED RGB
Homologations	
Degré de protection	IP65
Type de connexion	connecteur mâle à 4 pôles; connecteur 53047-0410 broche 1 masse; broche 2 rouge; broche 3 vert; broche 4 bleu
Température de stockage	-50°C...85°C
Température de fonctionnement max.	-25°C ... 70°C

**Caractéristiques électriques**

Tension assignée	24 V AC/DC
Courant assigné	30mA...35mA
Type lampe	8 RGB SMD LED ( rouge/ vert/ bleui)
Intensité lumineuse	rouge 700 - 1100 mcd/par LED grün 1200 - 1600 mcd/par LED bleut 400 - 560 mcd/par LED

**Données générales**

Couple de serrage (écrou de fixation)	max. 0,5 Nm (ou clé de montage S22_725)
Découpe de montage	30,5 mm ; pour les boutons-poussoirs avec un diamètre de montage de 22,3 mm
Position de montage	au choix
Épaisseur plaque de montage	2,0...4,0mm




**Remarque**

L'éclairage annulaire est adapté aux actionneurs avec une découpe de montage de 22mm en combinaison avec un contacteur avec un col d'actionneur de 22mm.

Anneau illuminé :  
de couleur blanc comme le lait

Accessoires :  
câble de branchement : VK\_LRR22\_RGB





sample picture

