

QRBLUVSE

07.07.2021

Not-Halt-Taste beleuchtbar



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	QRBLUVSE
Beschreibung	Not-Halt/Not-Aus-Taste mit Schloss, überlistsicher, beleuchtbar
Approbationen	CCC, cULus, TÜV_Süd, UKCA, UR
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 55°C
Mech. Lebensdauer	50.000 Schaltspiele

Technische Daten

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	max. 2,5 Nm
Entriegelung	Schlüsselentriegelung
Beleuchtung	24V / 15mA AC/DC
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

Hinweis

- mit Schaltstellungsanzeige
- Blockierschutzkragen gelb
- mit LED-Ringbeleuchtung
- überlistsicher nach EN ISO 13850

Notiz

Anschluss durch Anschlussmodul MAL mit Schraubanschlüssen 2x2,5mm2 fingersicher nach VBG4; 2-adrige Litze 0.25mm2, ca. 10cm lang mit angecrimptem BKL-Steckverbinder

Angaben nach UL 60947-5-1/ CSA-C22.2 No. 60947-5-1

NEMA TYPE	1 indoor
-----------	----------

Angaben nach UL508



NEMA TYPE

Type 1 (front face)

