

Fiche technique

→ PXD2

02/10/2025



Données techniques

Boîtier vide avec point de rupture

Référence	PXD2
Série	proboxx®
Rubrique	Boîtier isolant plastique
Homologations	CE, UL



→ Données générales

Type de connexion	M16 point de rupture
Postes de commande	2
Température de fonctionnement	-25 °C ... 70 °C
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Couleur boîtier	Partie inférieure noire/partie supérieure noire
Poids	92,4 g
Température de stockage	-40 °C ... 80 °C
Matière	PA6
Degré de protection à l'avant	IP65

Appareils de commande adaptés

- SHORTRON

→ Données mécaniques

Couple de serrage fixation 0,7 ±0,1 Nm

Couple de serrage des vis 0,4 ±0,1 Nm

Position de montage Au choix

Classe de protection IK IK06 (1 Joule)

Point de rupture

- Veuillez utiliser pour le perçement un accessoire stable de la taille du perçement, par exemple une douille de 10. Soutenez les flancs de l'ouverture et veillez à ce que le support soit solide

Fixation des plaques d'adaptation

- Vis à tête fraisée à six pans creux, normes : DIN 7991, ISO 10642
- Montage sur profilé aluminium 40 x 40 mm : M5 x 12

Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel

