

SVAN_C010

07.12.2021

Meldeleuchte mit M12-Anschluss 4-polig



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	SVAN_C010
Beschreibung	Meldeleuchte mit integriertem M12-Stecker
Approbationen	CE, cURus, ENEC10, VDE, UKCA
Schutzart	IP65 / IP67 (von vorne und hinten)
Ausführung / Anschlüsse	M12-Stecker (integriert), 4-pol A-kodiert
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C

Technische Daten Lampe

Lampenfassung	keine, weiße 3 mm LED integriert
Lampenspannung max.	30 V AC/DC
Lampenleistung max.	14 mA (bei 24 V DC)

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,5 ... 1,9 Nm
Einbaulage	beliebig
Normen	EN 60947-5-1, EN 61058-1

Hinweis

- Meldeleuchte mit weißer LED
- Edelstahlblende

Pinbelegung:
Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Typ
n.c. n.c. LED - LED + LED

Sicherheitshinweise / Montagehinweise:
- der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden

Angaben nach UL508

Lamp rating	30 Vac/dc, 14 mA max
-------------	----------------------



