

## QXJNSG+SG-24V

05.04.2023

### Akustischer Signalgeber



#### Allgemeine Daten

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Typenbezeichnung        | QXJNSG+SG-24V                |
| Beschreibung            | Einbausummer                 |
| Approbationen           | CE, UKCA                     |
| Schutzart               | IP65                         |
| Ausführung / Anschlüsse | Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm |
| Lagertemperatur max.    | -30°C ... 70°C               |
| Betriebstemperatur max. | -20°C ... 60°C               |

#### Elektrische Kennwerte

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Betriebsspannung | 12 ... 24V AC/ DC                                |
| Betriebsstrom    | 16mA (24V DC)<br>5mA (12V DC)                    |
| Signalfrequenz   | 3.8 +/- 0.5 kHz                                  |
| Lautstärke       | max. 90 db (10cm, 24V)<br>max. 80 db (10cm, 12V) |

#### Allgemeine Daten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Baureihe     | QUARTRON-JUWEL® |
| Beschriftbar | nein            |

#### Hinweis

Einbauöffnung: 24 x 24 mm  
Form: quadratisch  
Frontrahmen: schwarz



