

KRJL_230R_G

24.06.2021

LED-Meldeleuchte 2-farbig 230V

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	KRJ(VA)(M)L_230R_G
Beschreibung	Einbausignalleuchte
Approbationen	CE, cULus, UKCA
Schutzart	IP65
Ausführung / Anschlüsse	Schraubanschluss
Lagertemperatur max.	-40°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 45°C

Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200)

	Wechselstrom	Gleichstrom
Gebrauchskategorie	-	-
Bemessungsisolationsspannung U_i	250 V	-
Bemessungsbetriebsspannung U_e	-	-
Bemessungsbetriebsstrom I_e	-	-
Schaltvermögen	-	-
Therm. Dauerstrom	-	-

Elektrische Kennwerte

Anschlussvermögen	0,2 ... 2,5 mm ² (flexibel / starr)
Betriebsspannung	230V AC / 50...60Hz
Betriebsstrom	max. 5mA je LED
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Drehmoment (Montagemutter)	max. 2,5 Nm

Hinweis

- KRJL_230R_G (anthrazit)
KRJVAL_230R_G (Edelstahl), KRJML_230R_G (silberfarben)
- Einbausignalleuchte zur Verwendung in einem Gehäuse oder Schaltschrank (Schutz gegen elektrischen Schlag)
- beim Anschluss auf richtige Polarität achten !



Bei falschem Anschluss kommt es zum Ausfall der Signalleuchte
 - an "R" und "G" dürfen nur gleichphasige AC-Spannungen angeschlossen werden
 - Tmax 55°C zulässig beim Betrieb von nur 1 Farbe

- Steckerbelegung:
 "R": Betriebsspannung Rot (Phase)
 "I" gemeinsamer Anschluss für Rot und Grün (Nullleiter)
 "G": Betriebsspannung Grün (Phase)

Angaben nach UL 60947-5-1/ CSA-C22.2 No. 60947-5-1

NEMA TYPE

4 Indoor/Outdoor

