

CTP_485

29.06.2021

Tastkontaktgeber

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	CTP_485
Beschreibung	Schnappscheiben-Kontaktgeber mit Printkontakten und Höhenausgleich
Approbationen	CCC, cCSAus, cURus, DNV
Schalterart	1W
Schutzart	IP00
Betätigungsweg	3 mm
Ausführung / Anschlüsse	Printanschluss
Kontaktwerkstoff	vergoldet 1,5µm
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	1 Mio. Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast)	1 Mio. Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NO	< 50 mOhm (neu)
Durchgangswiderstand NC	< 100 mOhm (neu)
Prellzeit NO	< 10 ms
Prellzeit NC	< 10 ms

Elektrische Kennwerte

Nennspannung	20mV ... 48V AC/DC
Nennstrom	0,01mA ... 100mA

Hinweis

Kontaktgeber mit Höhenausgleich zur Anpassung an CZ... -Typen und Not-Aus-Kontaktgeber PTP...

Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

Ratings	0 – 48 Vac/ dc, 100 mA Non Inductive
---------	--------------------------------------



