

SGL-24V

07.03.2022

intervall Signalgeber

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	SGL-24V
Beschreibung	Intervall-Einbausummer
Approbationen	CE, UKCA
Schutzart	IP00
Ausführung / Anschlüsse	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm
Lagertemperatur max.	-30°C ... 70°C
Betriebstemperatur max.	-20°C ... 60°C

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung	12 ... 24V DC
Betriebsstrom	max. 30mA
Signalfrequenz	3.5 +/- 0.5 kHz
Lautstärke	max. 117dB (10cm, 24V) max. 110db (10cm, 12V)
Intervall	1 s

Hinweis

- Kombinierbar mit Meldeleuchten im 16mm Programm
- Dauerbetrieb: getestet bis 240h bei Raumtemperatur

Lautstärke abhängig von Leuchtvorsatz:

Signalgeber Typ.: Versorgungsspannung DC in V: Messwert in db:

RRJNSG/ RRJNSGL 24/ 12 85/ 80
RRJNVASG/ RRJNVASGL 24/ 12 85/ 80
OKNSG/ OKNSGL 24/ 12 85/ 75
RKNSG/ RKNSGL 24/ 12 90/ 80
RXNSG/ RXNSGL 24/ 12 90/ 80
QXNSG/ QXNSGL 24/ 12 85/ 80
RQJNSG/ RQJNSGL 24/ 12 90/ 85
OKJNSG/ OKJNSGL 24/ 12 85/ 75
QXJNSG/ QXJNSGL 24/ 12 90/ 80



