

MAL


24.03.2020

Modul-Anschluss-Element

zum Anschluss der beleuchtbaren Not-Halt-Betätiger über eine Schraubklemme.

Der MAL wird am Modulhalter MHR_3 oder MHR_5 aufgerastet.

12-30V, AC/DC, max. 44mA



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung:	MAL
Beschreibung:	Modul-Anschlusselement für LED-Ringbeleuchtung
Approbationen:	CCC, cULus, TÜV_SÜD, CE
Schutzklasse:	II (Schutzisolierung)
Ausführung / Anschlüsse:	Schraubanschluss 2x2,5 mm ²
Lagertemperatur max.:	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.:	-30°C ... 70°C

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 - 30V AC/DC
Anschlusslitze:	0.25mm ² (AWG24), 10cm, angecrimpter BKL-Steckverbinder

Allgemeine Daten

Drehmoment (Schraubklemme):	0.8...1.0 Nm
-----------------------------	--------------

Hinweis

Das Modul-Anschlusselement MAL dient dem Anschluss der LED Ringbeleuchtung.
Das MAL wird am Modulhalter MHR3 oder MHR5 aufgerastet.