IRL1M 25.08.2022

Iso-Gehäuse für 1 Befehlsstelle

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	IRL1M
Beschreibung	Gehäuse
Approbationen	CE, UKCA
Schutzart	IP65 *1)
Lagertemperatur max.	-40°C ... 70°C
Betriebstemperatur max.	-40°C ... 60°C
Material	ABS

Technische Daten

Einbauöffnung	22,3 mm
Anzahl Einbauöffnungen	1
Leitungseinführung	oben mit Kabeleinführung PVC Ø 20,2 mm, unten ausbrechbar Ø 20,2 mm
Einbautiefe	52 mm
Gewicht	ca. 165 g
Drehmoment (Gehäuseschrauben)	1,0...1,2 Nm
Befestigungsbohrung	5,2 mm

Hinweis

*1) in Abhängigkeit der verwendeten Komponenten

ISO-Gehäuse

Farbe Unterteil: hellgrau
Farbe Oberteil: hellgrau

Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany

+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz



Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen / Germany
+49 (0)7371 / 502-0
+49 (0)7371 / 502 49
@ info@schlegel.biz
www.schlegel.biz