

## Fiche technique

### → PXD3

02/10/2025



#### Données techniques

Boîtier vide avec point de rupture

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Référence     | PXD3                      |
| Série         | proboxx®                  |
| Rubrique      | Boîtier isolant plastique |
| Homologations | CE, UL                    |



#### → Données générales

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de connexion             | M16 point de rupture                            |
| Postes de commande            | 3                                               |
| Température de fonctionnement | -25 °C ... 70 °C                                |
| Découpe de montage            | Ø 22,3 mm                                       |
| Couleur boîtier               | Partie inférieure noire/partie supérieure noire |
| Poids                         | 121 g                                           |
| Température de stockage       | -40 °C ... 80 °C                                |
| Matière                       | PA6                                             |
| Degré de protection à l'avant | IP65                                            |

#### Appareils de commande adaptés

- SHORTRON

## → Données mécaniques

*Couple de serrage fixation* 0,7 ±0,1 Nm

*Couple de serrage des vis* 0,4 ±0,1 Nm

*Position de montage* Au choix

*Classe de protection IK* IK06 (1 Joule)

### Point de rupture

- Veuillez utiliser pour le perçement un accessoire stable de la taille du perçement, par exemple une douille de 10. Soutenez les flancs de l'ouverture et veillez à ce que le support soit solide

### Fixation des plaques d'adaptation

- Vis à tête fraisée à six pans creux, normes : DIN 7991, ISO 10642
- Montage sur profilé aluminium 40 x 40 mm : M5 x 12

## Croquis techniques

### → Croquis dimensionnel

