


CTF

04.05.2021

Tastkontaktgeber

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	CTF
Beschreibung	Schnappscheiben-Kontaktgeber
Approbationen	CCC, cCSAus, CE, cURus, DNV, UKCA
Schalterart	1W
Schutzart	IP00
Betätigungsweg	3 mm
Ausführung / Anschlüsse	Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm
Kontaktwerkstoff	vergoldet 1,5µm
Lagertemperatur max.	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	1 Mio. Schaltspiele
El. Lebensdauer (Nennlast)	1 Mio. Schaltspiele bei Nennlast
Durchgangswiderstand NO	< 50 mOhm (neu)
Durchgangswiderstand NC	< 100 mOhm (neu)
Prellzeit NO	< 10 ms
Prellzeit NC	< 10 ms

Elektrische Kennwerte

Nennspannung	20mV ... 48V AC/DC
Nennstrom	0,01mA ... 100mA

Elektrische Daten nach EN 61058-1 "Abschaltung mit kleiner Kontaktöffnung", µ

Nennspannung	250V~
Nennstrom	max. 100 mA
Kontaktöffnungsweite	< 3 mm (µ)
Kriechstromfestigkeit	II / PTI 400V
Isolationswiderstand	> 100 MOhm/500 V



Prüfspannung	500V (61058-1 Tab.12)
Verschmutzungsgrad	3
El. Lebensdauer (Zusatzprüfung)	50.000

Hinweis

Die Anwendbarkeit der "Abschaltung mit kleiner Kontaktöffnung" (μ) gemäß EN 61058-1 wird in der Produktnorm des jeweiligen Endgerätes geregelt, welche vom Kunden (Gerätekonstrukteur) zu beachten ist.

Flachsteckanschlüsse 2.8x0.8mm sind für eine Handlötung nicht geeignet

Elektrische Daten nach C22.2 No. 14-10

Nennspannung	20mV ... 48V AC/DC
Nennstrom	0,01mA ... 100mA

Angaben nach UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

Ratings	0 – 48 Vac/ dc, 100 mA Non Inductive
---------	--------------------------------------

