

LR22K\_24RGB\_619

19.09.2023

**RGB-LED Leuchtring für Statusanzeige oder Illumination**




| Allgemeine Daten  |                         |   |
|---|-------------------------|---|
|  | Typenbezeichnung        | LR22K_24RGB_619   |
|   | Beschreibung            | LED RGB Ringbeleuchtung   |
|   | Approbationen           |   |
|   | Schutzart               | IP65  |
|   | Ausführung / Anschlüsse | 4-polige Molex Stiflleiste; Steckverbinder 53047-0410<br>Pin 1 Masse; Pin 2 rot; Pin 3 grün; Pin 4 blau |
|   | Lagertemperatur max.    | -50°C ... 85°C  |
|   | Betriebstemperatur max. | -25°C ... 70°C  |
|   |                         |   |

| Elektrische Kennwerte |  |
|-----------------------|--|
| Nennspannung          | 24V AC/DC  |
| Nennstrom             | 30mA ... 35mA  |
| LED-Art               | 8 RGB SMD LEDs ( rot / grün / blau )   |
| Lichtstärke           | Rot 700 - 1100 mcd/pro LED<br>Grün 1200 - 1600 mcd/pro LED<br>Blau 400 - 560 mcd/pro LED |

| Allgemeine Daten           |   |
|----------------------------|---|
| Drehmoment (Montagemutter) | max. 0,5 Nm (oder Montageschlüssel S22_725)       |
| Einbauöffnung              | 30,5 mm; für Taster mit 22,3 mm Einbaudurchmesser |
| Einbaulage                 | beliebig  |
| Einbauplattenstärke        | 2,0...4,0mm                                       |

| Hinweis  |  |
|--|--|
| Die Ringbeleuchtung ist für Betätiger mit 22mm Einbauöffnung in Verbindung mit einem Kontaktgeber mit 22mm Betätigerhals geeignet. |  |
| Leuchtring:<br>milchweiß eingefärbt  |  |
| Zubehör:<br>Anschlusskabel: VK_LRR22_RGB   |  |





sample picture

