

**RKVGB**

02.06.2021

## Not-Halt-Taste beleuchtbar



### Allgemeine Daten

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Typenbezeichnung        | RKVGB                                  |
| Beschreibung            | Not-Halt/Not-Aus-Taste, überlistsicher |
| Approbationen           | CCC, cURus, TÜV_SÜD, CE, UKCA          |
| Schutzart               | IP65 / IP67                            |
| Betätigungsweg          | 3 mm                                   |
| Lagertemperatur max.    | -50°C ... 85°C                         |
| Betriebstemperatur max. | -30°C ... 70°C                         |
| Mech. Lebensdauer       | 10.000 Schaltspiele                    |

### Technische Daten

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Einbauöffnung              | 16,2 mm                                  |
| Drehmoment (Montagemutter) | max. 1,5 Nm                              |
| Entriegelung               | Drehentriegelung links/rechts            |
| Einbaulage                 | beliebig                                 |
| Normen                     | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850 |

### Hinweis

- überlistsicher nach EN ISO 13850

### Angaben nach UL

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Torque | 1,5 Nm (Head Nut) |
|--------|-------------------|



