



### Notbremstaste mit Pfeil DXRV39PF

Beschreibung: Muss auf gelben Hintergrund montiert werden!

Rubrik:	Not-Halt-Taste
Baureihe:	DUX-Basic
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Schutzart:	IP65
Schaltfunktion:	Rastfunktion
Beleuchtung:	nein
Beschriftbar:	nein
Frontrahmen	grau
Pilzknopf	rot
Form:	rund
Zustimmfunktion:	nein
Mechanische Lebensdauer:	300.000 Schaltspiele
Blockierschutzkragen:	nein
Schaltstellungsanzeige:	ja
Entriegelung:	Drehung

### Optionales Zubehör



Leerelement DB



Iso-Gehäuse für 1 Befehlsstelle DIRL1V-R22



Iso-Gehäuse für 1 Befehlsstelle DIRL1VGB-R22



Iso-Gehäuse für 2 bzw. 3 Befehlsstellen DIRL2V-R22



Iso-Gehäuse für 3 Befehlsstellen DURL3V-R22



Iso-Gehäuse für 3 bzw. 4 Befehlsstellen DURL4V-R22



selbstüberwachender Not-Halt-Tastkontaktgeber\* DMTOSFA



Tastkontaktgeber DSTI



Tastkontaktgeber DSTO



Tastkontaktgeber DTI



Tastkontaktgeber DTIV



Tastkontaktgeber DTO



Tastkontaktgeber DTON



Tastkontaktgeber ETR



Tastkontaktgeber ETR2



Iso-Gehäuse für 1 Befehlsstelle IRL1M



Iso-Gehäuse für 1 Befehlsstelle IRL1M\_GELB



Iso-Gehäuse für 2 Befehlsstellen IRL2M



Iso-Gehäuse für 3 Befehlsstellen IRL3M



Iso-Gehäuse für 5 Befehlsstellen IRL5M



Tastkontaktgeber MTI



Tastkontaktgeber MTIV



Tastkontaktgeber MTO



Tastkontaktgeber MTON



Unterlegschild gelb NAS\_22



Unterlegschild 4-sprachig bedruckt NAS\_22\_548



Iso-Gehäuse mit 1 Befehlsstelle SIL22/1



Iso-Gehäuse hoch, mit 1 Befehlsstelle SILH22/1

