

Not-Halt-Taste DXRV52MRT

Beschreibung:	Muss auf gelben Hintergrund montiert werden!
Rubrik:	Not-Halt-Taste
Baureihe:	DUX-Basic
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Schutzart:	IP65
Schaltfunktion:	Rastfunktion
Beleuchtung:	nein
Beschriftbar:	nein
Frontrahmen:	glänzend verchromt
Pilzknopf:	rot
Lagertemperatur:	-40°C ... 70°C
Form:	rund
Zustimmfunktion:	nein
Betriebstemperatur:	-25°C ... 60°C
Mechanische Lebensdauer:	> 6.050 Schaltspiele
Schaltstellungsanzeige:	nein
Blockierschutzkragen:	nein
Entriegelung:	Drehung

Optionales Zubehör



Leerelement DB



Iso-Gehäuse für 1 Befehlsstelle DIRL1V-R22



Iso-Gehäuse für 1 Befehlsstelle DIRL1VGB-R22



Iso-Gehäuse für 2 bzw. 3 Befehlsstellen DIRL2V-R22



Iso-Gehäuse für 3 Befehlsstellen DIRL3V-R22



Iso-Gehäuse für 3 bzw. 4 Befehlsstellen DIRL4V-R22



selbstüberwachender Not-Halt-Tastkontaktgeber* DMTOSFA



Tastkontaktgeber DSTI



Tastkontaktgeber DSTO



Tastkontaktgeber DTI



Tastkontaktgeber DTIV



Tastkontaktgeber DTO



Tastkontaktgeber DTON



Tastkontaktgeber ETR




Tastkontaktgeber ETR2



Iso-Gehäuse für 1 Befehlsstelle IRL1M



Iso-Gehäuse für 1 Befehlsstelle IRL1M_GELB



Iso-Gehäuse für 2 Befehlsstellen IRL2M



Iso-Gehäuse für 3 Befehlsstellen IRL3M



Iso-Gehäuse für 5 Befehlsstellen IRL5M



Tastkontaktgeber MTI



Tastkontaktgeber MTIV



Tastkontaktgeber MTO



Tastkontaktgeber MTON



Unterlegschild gelb NAS_22



Unterlegschild 4-sprachig bedruckt NAS_22_548



Iso-Gehäuse mit 1 Befehlsstelle SIL22/1



Iso-Gehäuse hoch, mit 1 Befehlsstelle SILH22/1

