




## FK16


**Beschreibung:** Leichte und einfache Montage. Etwa jede 10. Klemme zur Verschachtelung und Zusammenhaltung der Klemmenreihe festschrauben.

**Rubrik:** Schienenlose Reihenklemmen  
**Baureihe:** Fixblock  
**Gewindegröße:** M4  
**Lagertemperatur:** -40°C ... 80°C  
**Anschlussart:** Schraubanschluss, Schlitzschraube  
**Drehmoment:** 1,2 Nm  
**Betriebstemperatur:** -30°C ... 40°C  
**Breite / Länge / Höhe (N35-7,5):** 10 mm  
**Befestigungsart:** Schraubbefestigung  
**Bemessungsquerschnitt:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Eindrahtig:** 0,5 ... 16 mm<sup>2</sup>  
**Mehrdrahtig:** 0,5 ... 16 mm<sup>2</sup>  
**Bemessungsspannung:** 750 V  
**Bemessungsstrom:** 76 A


## Optionales Zubehör




unbedruckte Bezeichnungsmatten 50-teilig HSKM100U




bedruckte Bezeichnungsmatten 50-teilig HSKM100\_1-50



bedruckte Bezeichnungsmatten 50-teilig HSKM100\_51-100



Prüfstecker PST4



Verbindungsbrücke VB16-2

