

**HK3**

23.04.2021


**Allgemeine Daten**

Typenbezeichnung	HK3
Beschreibung	Durchgangsreihenklemme, Schraubanschluss
Approbationen	CE, CSA, UKCA, UR
Klemmenart	Reihenklemme
Klemmenbreite	5,1 mm
Befestigungsart	Hutschiene N 15
Leiteranschlussart	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Gewindegröße Schraubanschluss	M2.5
Drehmoment	0,5 Nm
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (eindr.)	0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Anschlussvermögen (mehrdr.)	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	25 A
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 40°C

Foto

**Angaben nach IEC 60947-7-1**

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Werkstoffgruppe	II
Isolierstofftyp	PA 6.6
Abisolierlänge	8 mm

**Angaben nach CSA C22.2 No 14**

Anschlussvermögen (eindr.)	12 AWG
Bemessungsspannung	300 V



Bemessungsstrom 25 A

**Angaben nach CSA C22.2 No 14**

Drehmoment 5 Lb In

Anschlussvermögen (eindr.) 22-12 AWG

Bemessungsspannung 300 V

Bemessungsstrom 20 A

**Angaben nach CSA C22.2 No 14**

Drehmoment 0,5 Nm

Anschlussvermögen (eindr.) 18-12 AWG

Bemessungsspannung 300 V

Bemessungsstrom 25 A

