

IK16

Rubrik:	Schnellmontage-Reihenklemmen
Baureihe:	Fixblock
Gewindegröße:	M4
Lagertemperatur:	-40°C ... 80°C
Anschlussart:	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Drehmoment:	1,2 Nm
Betriebstemperatur:	-30°C ... 40°C
Breite / Länge / Höhe (N35-7,5):	10 mm
Befestigungsart:	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Bemessungsquerschnitt:	16 mm ²
Eindrahtig:	0,5 ... 16 mm ²
Mehrdrahtig:	0,5 ... 16 mm ²
Bemessungsspannung:	1000 V
Bemessungsstrom:	76 A


Optionales Zubehör



unbedruckte Bezeichnungsmatten 50-teilig HSKM100U



bedruckte Bezeichnungsmatten 50-teilig HSKM100_1-50



bedruckte Bezeichnungsmatten 50-teilig HSKM100_51-100



Isolier-Endwand IW16



Isolier-Endwand IW50



Hutschiene N35-7,5 N35-2



Hutschiene N35-7,5 gelocht N35L-2



Hutschiene N35-15 gelocht N35L-2_15MM



Prüfstecker PST4



Schienen-Klemmbügel SK35



Verbindungsbrücke VB16-12



Verbindungsbrücke VB16-2

