





## IK25BL

Rubrik: Schnellmontage-Reihenklemmen

Baureihe: Fixblock
Drehmoment: 2,5 Nm
Betriebstemperatur: -30°C ... 40°C
Breite / Länge / Höhe 12 mm

(N35-7,5):

Anschlussart: Schraubanschluss, Schlitzschraube

Zwangsöffnung: nein Gewindegröße: M6

Lagertemperatur: -40°C ... 80°C

Befestigungsart: Hutschiene N35, EN 60715 TH35

Bemessungsquerschnitt: 25 mm²
Eindrahtig: 10 ... 25 mm²
Mehrdrahtig: 10 ... 25 mm²

Bemessungsspannung: 750 V Bemessungsstrom: 101 A

## **Optionales Zubehör**



unbedruckte Bezeichnungsmatten 100-teilig HSKM60U



bedruckte Bezeichnungsmatten 100-teilig HSKM60\_1-100



Isolier-Endward IW50



Isolier-Endward IW70





Hutschiene N35-7,5 N35-2



Hutschiene N35-7,5 gelocht N35L-2



Hutschiene N35-15 gelocht N35L-2\_15MM



Prüfstecker PST4



Schienen-Klemmbügel SK35



Verbindungsbrücke VB25



VBU35