



IK5

Rubrik:	Schnellmontage-Reihenklemmen
Baureihe:	Fixblock
Anschlussart:	Schraubanschluss, Schlitzschraube
Drehmoment:	0,8 Nm
Betriebstemperatur:	-30°C ... 40°C
Breite / Länge / Höhe (N35-7,5):	6 mm
Gewindegröße:	M3
Lagertemperatur:	-40°C ... 80°C
Befestigungsart:	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Bemessungsquerschnitt:	4 mm ²
Eindrahtig:	0,5 ... 6 mm ²
Mehrdrähtig:	0,5 ... 4 mm ²
Bemessungsspannung:	750 V
Bemessungsstrom:	32 A

Optionales Zubehör



unbedruckte Bezeichnungsmatten 100-teilig HSKM60U



bedruckte Bezeichnungsmatten 100-teilig HSKM60_1-100



Isolier-Trennwand, vergrößerte Ausführung ITW4



Isolier-Endwand IW16



Isolier-Endwand IW4



Hutschiene N35-7,5 N35-2



Hutschiene N35-7,5 gelocht N35L-2



Hutschiene N35-15 gelocht N35L-2_15MM



Prüfstecker PST2



Schienen-Klemmbügel SK35



Verbindungsbrücke VB4-12



Verbindungsbrücke VB4-2

