


IKE51

21.01.2014



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	IKE51
Beschreibung	Schutzleiterreihenklemme, Schraubanschluss
Approbationen	UKCA, VDE, CE
Klemmenart	Schutzleiterreihenklemme, PE
Klemmenbreite	19 mm
Befestigungsart	Hutschiene N35, EN 60715 TH35
Leiteranschlussart	Schraubanschluss, Innensechskant
Gewindegröße Schraubanschluss	M6
Drehmoment	5,6 Nm
Bemessungsquerschnitt	35 mm ²
Anschlussvermögen (eindr.)	2x16/1x16 35 mm ²
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-30°C ... 40°C
Foto	

Angaben nach IEC 60947-7-2

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Werkstoffgruppe	II
Isolierstofftyp	PA 6.6
Abisolierlänge	13 mm
Kurzzeitstromfestigkeit	4200 A

Hinweis

- Verwendbare Hutschienen:
 TH35-7,5: Kupfer
 TH35-15: Kupfer oder Stahl



- Anschlussvermögen bis 50mm²,
Kurzzeitstromfestigkeit jedoch bis max. 4200 A (35mm²)
- bei 1 x 16mm² feindrähtig Aderendhülse verwenden

