



### bestückte Isolierstoffgehäuse für 2 Befehlsstellen IRF2

Beschreibung:	Befestigungsbohrungen: Ø 4,2mm
Rubrik:	Iso-Gehäuse bestückt
Baureihe:	IRF
Schutzklasse:	II (Schutzisolierung)
Schutzart:	IP65
Schaltfunktion:	Tastfunktion
Hub:	6 mm
Beleuchtung:	nein
Beschriftbar:	nein
Kontaktart:	1 Ö + 1 S (pro Schaltstelle)
Anschlussart:	Schraubanschluss 2x 2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe:	hellgrau
Befehlsstellen:	2
Zwangsöffnung:	gemäß EN60947-5-1, Anh. K
Kontaktwerkstoff:	AgNi
Betriebstemperatur:	-40°C ... 60°C
Material:	ABS
Gewicht:	171 g
Leitungseinführung:	oben/unten: Ø 21 mm / Ø 21 mm seitlich/Rückseite: Ø 21 mm / Ø 19 mm
Elektrische Lebensdauer:	Schaltspiele: 1 Mio. bei 250 V/10(6) A 250.000 bei 250 V/16(10) A 500.000 bei 250 V/5 A (AC15)
Mechanische Lebensdauer:	1 Mio. Schaltspiele
Lagertemperatur:	-40°C ... 70°C
Bestückt:	ja