

QRBUV

07.07.2021

**Not-Halt-Taste**



**Allgemeine Daten**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typenbezeichnung        | QRBUV                                  |
| Beschreibung            | Not-Halt/Not-Aus-Taste, überlistsicher |
| Approbationen           | CCC, cULus, TÜV_SÜD, CE, UKCA, UR      |
| Schutzart               | IP65 / IP67 / IP69K                    |
| Lagertemperatur max.    | -50°C ... 85°C                         |
| Betriebstemperatur max. | -30°C ... 70°C                         |
| Mech. Lebensdauer       | 50.000 Schaltspiele                    |

**Technische Daten**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Einbauöffnung              | 22,3 mm                                  |
| Drehmoment (Montagemutter) | max. 2,5 Nm                              |
| Entriegelung               | Drehentriegelung links/rechts            |
| Einbaulage                 | beliebig                                 |
| Normen                     | EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850 |

**Hinweis**

- mit Schaltstellungsanzeige
- Blockierschutzkragen gelb
- überlistsicher nach EN ISO 13850

**Angaben nach UL 60947-5-1/ CSA-C22.2 No. 60947-5-1**

|           |          |
|-----------|----------|
| NEMA TYPE | 1 indoor |
|-----------|----------|

**Angaben nach UL508**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| NEMA TYPE | Type 1 (front face) |
|-----------|---------------------|



