

FRPVK_698

22.02.2021

Not-Halt mit zylinderförmigen Betätiger



Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	FRPVK_698
Beschreibung	Not-Halt/Not-Aus-Taste, überlistsicher
Approbationen	CE, cURus, TÜV_Süd, UKCA
Schutzart	IP65
Lagertemperatur max.	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur max.	-25°C ... 70°C
Mech. Lebensdauer	30.000 Schaltspiele

Zusätzliche Angaben

Einbauöffnung	22,3 mm
Drehmoment (Montagemutter)	1,3 ... 1,9 Nm
Entriegelung	Zugentriegelung
Einbaulage	beliebig
Maximale Zugkraft	160 N
Normen	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN ISO 13850

Hinweis

mit Schaltstellungsanzeige

Der entsprechende Kontaktgeber wird in den Betätigerhals eingesteckt.
Distanzbuchsen sorgen für den richtigen Abstand der Verbindung von Leiter- und Montageplatte.
Die Verschraubungen sind gegen Lösen zu sichern.

Angaben nach UL

NEMA TYPE	4x indoor (front face)
Torque	1,3 ... 1,9 Nm (Head Nut)



