



### beleuchtbarer Not-Halt-Taster für 9,2mm Einbautiefe FRVKL

Rubrik:	Not-Halt-Taste
Baureihe:	SHORTRON® Zwischenbau
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Schutzart:	IP65 / IP67
Beleuchtung:	ja
Beschriftbar:	nein
Frontrahmen	gelb
Pilzkopf	rot
Mechanische Lebensdauer:	50.000 Schaltspiele
Form:	rund
Lagertemperatur:	-40°C ... 80°C
Betriebstemperatur:	-25°C ... 70°C
Überlistsicher:	ja
Schaltstellungsanzeige:	ja
Blockierschutzkragen:	nein

### Optionales Zubehör



Unterlegschild gelb NAS\_22



Unterlegschild 4-sprachig bedruckt NAS\_22\_548



Leucht-Tastkontaktgeber PTSLO



Leucht-Tastkontaktgeber PTSLOI



Leucht-Tastkontaktgeber PTSLOI\_AU



Leucht-Tastkontaktgeber PTSLOO



Leucht-Tastkontaktgeber PTSLOO\_AU



Leucht-Tastkontaktgeber PTSLO\_AU



Schutzkragen zum Unterklemmen RRSK

