



Not-Halt-Taster für Hygiene-Bereich für 9,2mm Einbautiefe FRVKP

Beschreibung: Hygieneprüfung nach DIN EN 1672-2 / DIN EN ISO 14159 sowie GS-NV 6

Rubrik:	Not-Halt-Taste
Baureihe:	SHORTRON® Zwischenbau
Einbauöffnung:	Ø 22,3 mm
Schutzart:	IP66
Beleuchtung:	nein
Beschriftbar:	nein
Frontrahmen	gelb
Pilzknopf	rot
Betriebstemperatur:	-25°C ... 70°C
Form:	rund
Mechanische Lebensdauer:	> 6.050 Schaltspiele
Lagertemperatur:	-40°C ... 80°C
Überlistsicher:	ja
Schaltstellungsanzeige:	nein
Blockierschutzkragen:	nein
Entriegelung:	Rechts- und Linksdrehung

Optionales Zubehör



Unterlegschild gelb NAS_22



Unterlegschild 4-sprachig bedruckt NAS_22_548



Tastkontaktgeber PTSO



Tastkontaktgeber PTSOI



Tastkontaktgeber PTSOI_AU



Tastkontaktgeber PTSOO



Tastkontaktgeber PTSOOI



Tastkontaktgeber PTSOOI_AU



Tastkontaktgeber PTSOO_AU



Tastkontaktgeber PTSO_AU



Schutzkragen zum Unterklemmen RRSK

