



Not-Halt-Taster aus Aluminium für robuste Anwendungen FRVKALOOI

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Rubrik: | Not-Halt-Taste |
| Baureihe: | SHORTRON® |
| Einbauöffnung: | Ø 22,3 mm |
| Einbautiefe: | 25 mm |
| Schutzart: | IP65 / IP67 |
| Beleuchtung: | nein |
| Beschriftbar: | nein |
| Kontaktart: | 2Ö + 1S |
| Anschlussart: | Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm |
| Frontrahmen: | gelb |
| Pilzknopf: | rot |
| Betriebstemperatur: | -25°C ... 70°C |
| Mechanische Lebensdauer: | 50.000 Schaltspiele |
| Form: | rund |
| Elektrische Lebensdauer: | 50.000 Schaltspiele bei Nennlast |
| Lagertemperatur: | -40°C ... 80°C |
| Zwangsöffnung: | nein |
| Überlistsicher: | ja |
| Blockierschutzkragen: | nein |
| Schaltstellungsanzeige: | ja |
| Entriegelung: | Rechts- und Linksdrehung |
| Kontaktwerkstoff: | AgNi |

Optionales Zubehör



Schutzkragen zum Unterklemmen RRSK

