



minibox mit 2 Tasten und M12-Anschluss (4-polig) MBM124_TITO

Beschreibung:

Betriebstemperatur: -25 °C...+70 °C
 Lagertemperatur: -25°C...+85 °C Tasterart: 1
 Schließer und 1 Öffner (zwangsoffnend)
 Befestigung: mit rückseitigem Clip Anschluss: M12
 4-polig (m) Pos.1 (Taste 1) Schließer, Pin 1-2 Pos.
 2 (Taste 2) Öffner, Pin 3-4 Kontaktwerkstoff: AgNi
 Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. (TUmgebung =
 20°C) Zwangsöffnung: Öffnerkontakt, gemäß EN
 60947-5-1, Anhang K Prüfspannung M12-Stecker:
 2,0kV Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1
 (VDE 0660 Teil 200) Wechselstrom Gleichstrom
 Gebrauchskategorie: AC15 DC13
 Bemessungsbetriebsspannung Ue: 240V 250V
 Bemessungsbetriebsstrom Ie: 1.5A 0.27A

Rubrik:
 Baureihe:
 Schutzart:
 Beleuchtung:
 Beschriftbar:
 Farbe
 Kontaktwerkstoff:
 Bestückt:

Iso-Gehäuse bestückt
 minibox
 IP65
 nein
 ja
 Unterteil dunkelgrau/Oberteil gelb
 AgNi
 ja