



### Commutateur à clé avec connecteur M12 à 4 pôles, fonction maintenue SSSA15OI\_C008

Description:	avec connecteur M12 à 4 pôles intégré, codage A avec 2 clés d'autres versions livrables sur demande
rubrique:	Commutateurs à clé (à rappel/maintenu)
série:	SHORTRON® connect
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
profondeur utile:	33,7 mm
classe de protection:	II (isolation de protection)
degré de protection:	IP65 (à l'avant); IP65 / IP67 (à l'arrière, pour un raccordement M12 connecté)
fonction de commutation:	fonction d'accrochage
course:	2,3 mm (bouton-poussoir)
éclairage:	non
marquage possible:	non
type de contact:	1NF + 1NO
raccordement:	connecteur M12 (intégré), 4 pôles, codage A
face avant	argenté
manoeuvre positive	selon EN60947-5-1, supplément K
d'ouverture:	
température de fonctionnement:	-25°C ... 70°C
durée de vie mécanique:	30.000 cycles de commutation
durée de vie électrique:	30.000 cycles de manoeuvres à charge nominale
température de stockage:	-40°C ... 80°C
forme:	rond
matériau des contacts:	AgNi

### Accessoire optionnel



Clé de rechange ESMIC482



Bague entretoise SDR

Légende  
I=Position de

**commutation >=Rappel  
par ressort O=Retrait de  
la clé**



Bague entretoise SDRSW



Équerre de montage 135° / 1 trou de montageacier inox  
1.4301 S\_CW145



Équerre de montage 90° / 1 trou de montageacier inox  
1.4301 S\_CW190



Équerre de montage 135° / 2 trous de montageacier inox  
1.4301 S\_CW245



Équerre de montage 90° / 2 trous de montageacier inox  
1.4301 S\_CW290



Équerre de montage 135° / 3 trous de montageacier inox  
1.4301 S\_CW345



Équerre de montage 90° / 3 trous de montageacier inox  
1.4301 S\_CW390

