



0 1 2

PIN 1 / PIN 2



Bouton-poussoir à éclairage circulaire avec connecteur M12 à 4 pôles SSWTLRGI_C005

Description: avec connecteur M12 à 4 pôles intégré, codage A avec cabochon et LED blanche

| | |
|--------------------------------|---|
| rubrique: | Boutons-poussoirs |
| série: | SHORTRON® connect |
| découpe de montage: | Ø 22,3 mm |
| profondeur utile: | 33,7 mm |
| classe de protection: | II (isolation de protection) |
| degré de protection: | IP65 / IP67 |
| fonction de commutation: | fonction d'impulsion |
| course: | 2,3 mm (bouton-poussoir) |
| éclairage: | oui |
| marquage possible: | non |
| type de contact: | 1NO |
| raccordement: | connecteur M12 (intégré), 4 pôles, codage A |
| face avant | noir |
| anneau lumineux | vert |
| puissance de coupure: | 250 V, 6(4) A, AC |
| manoeuvre positive | non |
| d'ouverture: | |
| température de fonctionnement: | -25°C ... 70°C |
| durée de vie mécanique: | 1 million de cycles de manoeuvres |
| durée de vie électrique: | 1 million de cycles de manoeuvres |
| température de stockage: | -40°C ... 80°C |
| forme: | rond |
| matériau des contacts: | AgNi |
| bloc lumineux: | sans douille, LED blanche 3 mm intégrée |

Accessoire optionnel



Bague entretoise SDR



Bague entretoise SDRSW



Équerre de montage 135° / 1 trou de montageacier inox
1.4301 S_CW145



Équerre de montage 90° / 1 trou de montageacier inox
1.4301 S_CW190



Équerre de montage 135° / 2 trous de montageacier inox
1.4301 S_CW245



Équerre de montage 90° / 2 trous de montageacier inox
1.4301 S_CW290



Équerre de montage 135° / 3 trous de montageacier inox
1.4301 S_CW345



Équerre de montage 90° / 3 trous de montageacier inox
1.4301 S_CW390

