



PIN 4 (X1) (+) — (X) — PIN 3 (X2) (-)



Voyant avec connecteur M12 à 4 pôles SVAN_C010

Description:	avec connecteur M12 à 4 pôles intégré, codage A LED blanche
rubrique:	Voyants
série:	SHORTRON® connect
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
profondeur utile:	33,7 mm
degré de protection:	IP65 / IP67 (à l'avant et à l'arrière)
éclairage:	oui
marquage possible:	oui
type de contact:	1 NF
raccordement:	connecteur M12 (intégré), 4 pôles, codage A
face avant	acier inox poli
température de stockage:	-40°C ... 80°C
température de fonctionnement:	-25°C ... 70°C
forme:	rond
matériau des contacts:	
bloc lumineux:	sans douille, LED blanche 3 mm intégrée

Accessoire optionnel



Bague entretoise SDR



Bague entretoise SDRSW



Équerre de montage 135° / 1 trou de montage
acier inox 1.4301 S_CW145



Équerre de montage 90° / 1 trou de montage acier inox
1.4301 S_CW190



Équerre de montage 135° / 2 trous de montage acier inox
1.4301 S_CW245



Équerre de montage 90° / 2 trous de montage acier inox
1.4301 S_CW290



Équerre de montage 135° / 3 trous de montage acier inox
1.4301 S_CW345



Équerre de montage 90° / 3 trous de montage acier inox
1.4301 S_CW390

