



0 1 2

PIN 1 / PIN 2



Bouton-poussoir lumineux avec connecteur M12 à 4 pôles SVATLI_C005

Description: avec connecteur M12 à 4 pôles intégré, codage A LED blanche

rubrique: Boutons-poussoirs
 série: SHORTRON® connect
 découpe de montage: Ø 22,3 mm
 profondeur utile: 33,7 mm
 classe de protection: II (isolation de protection)
 degré de protection: IP65 / IP67
 fonction de commutation: fonction d'impulsion
 course: 2,3 mm (bouton-poussoir)
 éclairage: oui
 marquage possible: oui
 type de contact: 1NO
 raccordement: connecteur M12 (intégré), 4 pôles, codage A
 couleur: acier inox poli
 manoeuvre positive
 d'ouverture:
 température de fonctionnement: -25°C ... 70°C
 durée de vie mécanique: 1 million de cycles de manoeuvres
 durée de vie électrique: 1 million de cycles de manoeuvres
 température de stockage: -40°C ... 80°C
 forme: rond
 matériau des contacts: AgNi
 bloc lumineux: sans douille, LED blanche 3 mm intégrée

Accessoire optionnel



Capot de protection en TPE AK22RRSW



Capuchon de protection plombable et robuste KDPR22RR



Capuchon de protection plombable et robuste KDPR22RR_SW



Bague entretoise SDR



Bague entretoise SDRSW



Équerre de montage 135° / 1 trou de montageacier inox
1.4301 S_CW145



Équerre de montage 90° / 1 trou de montageacier inox
1.4301 S_CW190



Équerre de montage 135° / 2 trous de montageacier inox
1.4301 S_CW245



Équerre de montage 90° / 2 trous de montageacier inox
1.4301 S_CW290



Équerre de montage 135° / 3 trous de montageacier inox
1.4301 S_CW345



Équerre de montage 90° / 3 trous de montage acier inox
1.4301 S_CW390



Capuchon protecteur TK28S

