



0 1 2

PIN 1 / PIN 2



PIN 1 / PIN 4



PIN 3 n.C.

Bouton-poussoir avec connecteur M12 à 4 pôles SVATOI_C008

rubrique:	Boutons-poussoirs
série:	SHORTRON® connect
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
profondeur utile:	33,7 mm
classe de protection:	II (isolation de protection)
degré de protection:	IP65 / IP67 (à l'avant, à l'arrière avec connecteur M12)
fonction de commutation:	fonction d'impulsion
course:	2,3 mm
éclairage:	non
marquage possible:	oui
type de contact:	1NF + 1NO
raccordement:	M12 4 pôles, codage A
face avant	acier inox poli
durée de vie électrique:	1 millions de cycles de manoeuvre; DC13: max. 100.000
durée de vie mécanique:	1 million de cycles de manoeuvres
forme:	rond

Accessoire optionnel



Bague entretoise SDR



Bague entretoise SDRSW



Équerre de montage 135° / 1 trou de montage acier inox
1.4301 S_CW145



Équerre de montage 90° / 1 trou de montage acier inox
1.4301 S_CW190



Équerre de montage 135° / 2 trous de montage acier inox
1.4301 S_CW245



Équerre de montage 90° / 2 trous de montage acier inox
1.4301 S_CW290



Équerre de montage 135° / 3 trous de montage acier inox
1.4301 S_CW345



Équerre de montage 90° / 3 trous de montage acier inox
1.4301 S_CW390



Capuchon protecteur TK28S

