



Arrêt d'urgence pour profondeur de montage 9 mm FRPVK

Description:	ATTENTION: ne doit pas être utilisé avec des blocs de contacts lumineux!
rubrique:	Boutons d'arrêt d'urgence
série:	SHORTRON® pour montage séparé
découpe de montage:	Ø 22,3 mm
profondeur utile:	9 mm
degré de protection:	IP65 / IP67
éclairage:	non
marquage possible:	non
face avant	jaune
tête champignon	rouge
température de fonctionnement:	-25°C ... 70°C
température de stockage:	-40°C ... 80°C
forme:	rond
durée de vie mécanique:	30.000 cycles de commutation
fonction sécurisée:	oui
collerette anti-blocage:	non
visualisation d'état:	oui
déverrouillage:	tirer

Accessoire optionnel



Etiquette jaune NAS_22



Etiquette jaune à inscription quadrilingue NAS_22_548



Bloc de contact à impulsion PTSO



Bloc de contact à impulsion PTSOI



Bloc de contact à impulsion PTSOI_AU



Bloc de contact à impulsion PTSOO



Bloc de contact à impulsion PTSOOI



Bloc de contact à impulsion PTSOOI_AU



Bloc de contact à impulsion PTSOO_AU



Bloc de contact à impulsion PTSO_AU



Collerette de protection RRSK

